

Imprimante couleur Xerox® C60/C70

Imprimante couleur multifonction

Pour élaborer et configurer interactivement votre propre Xerox® Couleur C60/70, veuillez consulter le site www.buildyourownxerox.com.



Imprimante couleur Xerox® C60			Imprimante couleur Xerox® C70	
Vitesses simple face	Couleur	Noir et blanc	Couleur	Noir et blanc
A4 De 64 à 105 g/m ² non couché De 106 à 176 g/m ² non couché De 106 à 150 g/m ² couché De 151 à 300 g/m ² non couché De 151 à 300 g/m ² couché	Jusqu'à 60 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 70 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm	Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 35 ppm
A3 De 64 à 105 g/m ² non couché De 106 à 176 g/m ² non couché De 106 à 150 g/m ² couché De 151 à 300 g/m ² non couché De 151 à 300 g/m ² couché	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 14 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 17 ppm Jusqu'à 17 ppm	Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 17 ppm
SRA3 De 64 à 105 g/m ² non couché De 106 à 176 g/m ² non couché De 106 à 150 g/m ² couché De 151 à 300 g/m ² non couché De 151 à 300 g/m ² couché	Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 29 ppm Jusqu'à 29 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm
Vitesse recto verso auto	Couleur	Noir et blanc	Couleur	Noir et blanc
A4 Exemple : de 64 à 105 g/m ² non couché	Jusqu'à 60 ipm 30 feuilles recto verso par minute	Jusqu'à 65 ipm 32 feuilles recto verso par minute	Jusqu'à 70 ipm 35 feuilles recto verso par minute	Jusqu'à 75 ipm 35 feuilles recto verso par minute
A3 Exemple : de 64 à 105 g/m ² non couché	Jusqu'à 30 ppm 15 feuilles recto verso par minute	Jusqu'à 33 ppm 16 feuilles recto verso par minute	Jusqu'à 35 ppm 17 feuilles recto verso par minute	Jusqu'à 37 ppm 18 feuilles recto verso par minute
Caractéristiques du produit				
Cycle opératoire mensuel	Jusqu'à 300 000 pages. ¹			
Volume mensuel moyen d'impression (AMPV)	10 000 à 60 000 pages par mois ²			
Technologie	Toner Xerox® EA avec technologie Ultra Low Melt (2 400 x 2 400 points par pouce)			
Langues du panneau de commande	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan			

Imprimante couleur Xerox® C60/C70

Accessoires			
En option	Bac à décalage Bac de réception simple Magasin grande capacité (A4) Magasin grande capacité grand format 1 bac Magasin grande capacité grand format 2 bacs Kit de transport vertical Module de finition BR (nécessite le kit de transport vertical) Module de finition BR avec création de fascicules (nécessite le kit de transport vertical) Unité de Pliage en C / Pliage en accordéon pour le module de finition BR ou le Module de finition BR avec création de fascicules Module d'interface Module de finition pour production légère (nécessite un Module d'interface) Module de finition pour production légère avec Création de fascicules (nécessite un Module d'interface) Module de finition pour production légère avec Création de fascicules et Unité de Pliage en C / Pliage en accordéon (nécessite un Module d'interface) GBC® AdvancedPunch™ (nécessite un Module d'interface et un Module de finition pour production légère avec ou sans Création de fascicules) Module massicot Xerox® SquareFold® (nécessite un Module d'interface et un Module de finition pour production légère avec Création de fascicules) Agrafeuse pratique Serveur d'impression Xerox® EX-i C60/C70 optimisé par Fiery® Serveur d'impression intégré Xerox® FreeFlow pour l'imprimante couleur Xerox® C60/C70 Serveurs d'impression Xerox® EX C60/C70 optimisé par Fiery® Kit d'interface pour périphérique externe Plaque de mobilité Kit de four pour enveloppes Kit de tablette côté droit Kit de concentrateur USB Kit XMPie® VDP Kit PostScript Kit (recommandé pour le serveur d'impression couleur intégré Xerox® C60/C70 (DMP) ; le kit PostScript n'est pas nécessaire avec les serveurs d'impression Fiery et FreeFlow) Télécopie VOIP Kits de télécopie 1 ou 3 lignes Activation de la télécopie par serveur Kit d'activation Common Access Card Xerox® Scan to PC Desktop® Xerox Secure Access Unified ID System®		
Caractéristiques électriques			
	Tension : de 220 à 240 V Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A		
Accessoires	Chaque module nécessite 220 V, 10 A		
Consommation électrique			
En fonctionnement (moyenne)	C60 : 1 052 watts ; C70 : 1 250 watts		
Mode veille (moyenne)	3 watts (durée par défaut nécessaire au basculement en mode Veille : 2 minutes)		
Temps de sortie du mode basse consommation	Moins de 20 secondes		
Environnement de fonctionnement			
Plage de température	De 10 à 28 °C (humidité relative inférieure à 62,5 % lorsque la température est inférieure ou égale à 32 °C)		
Plage d'humidité relative	De 15 à 85 % (sans condensation)		
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 6,8 B(A) ; En veille : 3,6 B(A)		
Niveaux de pression sonore	En fonctionnement : 56 dB(A) ; En veille : 18 dB(A)		
Poids (approximatif, unité de base uniquement)	273 kg		
Dimensions			
	Largeur	Profondeur	Hauteur
Unité de base avec bac récepteur	1 574 mm	803,5 mm	1 391,5 mm
Unité de base avec Module de finition BR	2 009 mm	803,5 mm	1 391,5 mm
Unité de base avec Module de finition BR avec création de fascicules	2 068 mm	803,5 mm	1 391,5 mm
Unité de base avec Module de finition BR avec création de fascicules et Unité de Pliage en C / Pliage en accordéon	2 301 mm	803,5 mm	1 391,5 mm
Unité de base avec Module de finition pour production légère	2 481 mm	803,5 mm	1 391,5 mm
Unité de base avec Module de finition avec création de fascicules	3 121,7 mm	803,5 mm	1 391,5 mm
GBC® AdvancedPunch™	305 mm	724 mm	978 mm
Massicot Xerox® SquareFold®	1 066,3 mm	724 mm	558,8 mm

Imprimante couleur Xerox® C60/C70

Magasin grande capacité	389 mm	614 mm	377 mm
Magasin grande capacité grand format 1 bac	988 mm	762 mm	992 mm
Magasin grande capacité grand format 2 bacs	988 mm	762 mm	992 mm
Certification			
	Certification WHQL (en fonction du serveur d'impression sélectionné) Citrix MEDITECH SAP Common Criteria (évaluation en cours) ENERGY STAR® ECOLOGO® GS Mark NOM EAC/GOST Pour obtenir la liste la plus récente des certificats d'homologation, rendez-vous sur www.xerox.com/OfficeCertifications .		
Références Arts graphiques			
	Certification FOGRA* PANTONE® Matching System* PANTONE GOE* PANTONE PLUS* Adobe® PDF Print Engine* Adobe® PostScript® 3™ (certifié) Certifiée presse numérique IDEAlliance conforme aux spécifications GRACoL® *Selon le contrôleur/serveur d'impression sélectionné		
Gestion du papier			
Chargeur automatique de documents en une passe			
Capacité³	250 feuille de papier normal - 75 g/m ²		
VITESSE	Jusqu'à 200 ipm couleur / 200 ipm noir et blanc (recto-verso, A4)		
Dimensions	Formats personnalisés : de A5 à A3		
Grammages	De 38 à 200 g/m ²		
Magasin d'alimentation manuelle			
Capacité³	Jusqu'à 250 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : de 102 x 152 mm à 330,2 x 482,6 mm (de A5 à SRA3)		
Grammages	De 64 à 300 g/m ² non couché Bac 1 et 2 : jusqu'à 256 g/m ² non couché		
Capacité en enveloppes	Enveloppe 30 x 50		
Format des enveloppes	(Disponible comme format de papier par défaut du Magasin 5), volet ouvert sur bord arrière Formats personnalisés : de 190 x 170 mm à 240 x 173 mm Enveloppes pour impression numérique laser recommandées		
Poids des enveloppes	De 75 à 90 g/m ²		
Magasin 1 ou 4			
Capacité³	Magasin 1 : 500 feuilles Magasin 2 : 500 feuilles Magasin 3 : 870 feuilles Magasin 4 : 1 140 feuilles		
Formats	Magasin 1 : de A5 à SRA3 Magasin 2 : de A5 à A3 Magasin 3 : B5, A4 Magasin 4 : B5, A4		
Grammages	De 64 à 220 g/m ² (couché et non couché) Bac 1 et 2 : jusqu'à 256 g/m ² non couché		
Magasin grande capacité (HCF) en option			
Capacité³	2 000 feuilles		
Formats	184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)		
Grammages	De 64 à 220 g/m ² (couché et non couché)		
Magasin grande capacité grand format (OHCF) en option - Options 1 ou 2 bacs			
Capacité³	1 bac OHCF : 2 000 feuilles plus casier de rangement 2 bacs OHCF : 4 000 feuilles		
Formats	1 bac OHCF : de 182 x 250 mm (B5) à 330 x 488 mm (SRA3) 2 bacs OHCF : de 102 x 152 mm (B5) à 330 x 488 mm (SRA3)		
Grammages	De 64 à 300 g/m ² (couché et non couché)		

Imprimante couleur Xerox® C60/C70

Capacité totale	
Capacité standard	3 260 feuilles (alimentation directe et bacs 1 à 4)
Capacité maximale	7 260 feuilles (alimentation directe, bacs 1 à 4 et magasin grande capacité grand format (OHCF) 2 bacs)
Recto verso automatique	<ul style="list-style-type: none"> Recto verso automatique 220 g/m² formats A4 / A3 / SRA3 Recto verso manuel 300 g/m² pour tous les supports depuis l'alimentation manuelle et le magasin grande capacité grand format en option
Façonnage	
Bac de réception simple ou Bac à décalage	
Capacité³	Empilage de 500 feuilles
Module de finition BR en option (nécessite le kit de transport vertical)	
Capacité³	Bac supérieur à décalage : 500 feuilles Bac d'empilage/agrafage : 3 000 feuilles non agrafées ou 100 jeux (agrafage en deux points ou quatre points) A3 ou 200 jeux (agrafage simple) A4
Formats	A6 à SRA3 pour l'empilage B5 à A3 pour l'agrafage
Grammages	De 64 à 300 g/m ² (couché et non couché)
Agrafage	Agrafage position unique et multiposition Agrafage automatique (50 feuilles maximum) : 90 g/m ² Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge
Recto verso	Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Module de finition BR avec création de fascicules, en option (nécessite le kit de transport vertical)	
Capacité³	Bac supérieur à décalage : 500 feuilles A4 non agrafées Magasin d'agrafage et d'empilage : 1 500 feuilles A4/A3/SRA3 non agrafées ou 200 jeux A4 agrafés (agrafage simple, en deux points ou en quatre points) ou 100 jeux agrafés au format A3/SRA3
Formats	A6 à SRA3 pour l'empilage B5 à A3 pour l'agrafage
Grammages	De 64 à 300 g/m ² (couché et non couché)
Agrafage	Agrafage simple et multiposition Agrafage automatique (50 feuilles maximum) : 90 g/m ² Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge
Recto verso	Perforation 2 à 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Création de fascicules	Piùre à cheval 2 à 16 feuilles (7 feuilles de papier couché de 106 à 76 g/m ² et 5 feuilles de papier couché de 177 à 220 g/m ²) Pliage en deux jusqu'à 5 feuilles Formats A3, A4 et SRA3 pris en charge
Unité de Pliage en C / Pliage en accordéon (en option pour le module de finition BR et le Module de finition BR avec création de fascicules)	
Types	Pliage en C, Pliage en accordéon et Demi-pliage en accordéon
Capacité³	40 feuilles
Formats	Pliage en C et Pliage en accordéon : A4 SEF (départ petit côté) uniquement Demi-pliage en accordéon : A3 uniquement
Grammages	De 64 à 90 g/m ²
Bac récepteur	Magasin à enveloppes : Pliage en C, Pliage en accordéon, Pliage en 3 Bac récepteur ou bac supérieur : Pliage en 3
Module de finition pour production légère en option (nécessite un Module d'interface)	
Capacité :	Bac supérieur : 500 feuilles de 80 g/m ² , A4 Bac inférieur : 3 000 feuilles de 80 g/m ² , A4
Formats	De A6 à SRA3
Grammages	De 64 à 300 g/m ²
Agrafage multiposition	Jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m ²
Perforation	Perforation 2 à 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Capacité d'interposition	Capacité : 200 feuilles de 128 g/m ² Formats : A3, A4, B4, B5 Grammages : De 64 à 220 g/m ²
Redressage	Inclut avec le Module d'interface et le Module de finition pour production légère Bidirectionnel avec paramètres automatiques et manuels

Imprimante couleur Xerox® C60/C70

Module de finition pour production légère avec Création de fascicules (nécessite un Module d'interface)	
Capacité :	Bac supérieur : 500 feuilles de 80 g/m ² , A4 Bac inférieur : 2 000 feuilles de 80 g/m ² , A4
Formats	De A6 à SRA3
Grammages	De 64 à 300 g/m ²
Agrafage multiposition	Jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m ²
Perforation	Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Capacité d'interposition Capacité : Formats Grammages :	200 feuilles de 128 g/m ² A3, A4, B4, B5 De 64 à 220 g/m ²
Redressage	Inclut avec le Module d'interface et le Module de finition pour production légère Bidirectionnel avec paramètres automatiques et manuels
Capacité de création de fascicules	Piqûre à cheval de 2 à 25 feuilles de 79 g/m ² (non couché) Pliage en deux jusqu'à 5 feuilles A4, B4, A3, SRA3
Module de finition pour production légère en option avec Création de fascicules et Unité de Pliage en C / Pliage en accordéon (nécessite un Module d'interface)	
Capacité :	Bac supérieur : 500 feuilles de 80 g/m ² , A4 Bac inférieur : 2 000 feuilles de 80 g/m ² , A4
Formats	De A6 à SRA3
Grammages	De 64 à 300 g/m ²
Agrafage multiposition	Jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m ²
Perforation	Perforation 2 à 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Capacité d'interposition Capacité : Formats Grammages :	200 feuilles de 128 g/m ² A3, A4, B4, B5 De 64 à 220 g/m ²
Redressage	Inclut avec le Module d'interface et le Module de finition pour production légère Bidirectionnel avec paramètres automatiques et manuels
Capacité de création de fascicules	Piqûre à cheval de 2 à 25 feuilles de 79 g/m ² (non couché) Pliage en deux jusqu'à 5 feuilles A4, B4, A3, SRA3
Unité de pliage en accordéon / en C	L'option de pliage permet trois types de pliage : le pliage en C, le pliage en accordéon et le demi-pliage en accordéon Le pliage est limité exclusivement aux supports de 60 à 90 g/m ² Pliage en C et Pliage en accordéon – Format papier A4 uniquement – Réception dans le bac d'enveloppes uniquement – Capacité maximale du bac d'enveloppes : 40 feuilles Demi-pliage en accordéon : – Format papier A3 uniquement – Réception dans le réceptacle d'empilage ou le bac supérieur
GBC en option® AdvancedPunch (Nécessite un Module d'interface et un Module de finition pour production légère avec ou sans Création de fascicules)	
Formats de perforation	A4 LEF
Grammages	De 75 à 216 g/m ² (couché et non couché) Large choix de jeux de poinçons de perforation interchangeables disponible
Module massicot Xerox® SquareFold® en option (nécessite un Module d'interface et un Module de finition pour production légère avec Création de fascicules)	
Capacité :	Fascicules de 5 à 20 feuilles (jusqu'à 80 faces imprimées) à 90 g/m ² Fascicules de 5 à 25 feuilles (jusqu'à 100 faces imprimées) à 80 g/m ²
Formats	Formats personnalisés : de A4 à SRA3
Grammages	De 64 à 300 g/m ²
Agrafeuse pratique	
Capacité :	50 feuilles (support 90 g/m ²)

Imprimante couleur Xerox® C60/C70

Impression	
Résolution d'impression	Jusqu'à 2 400 x 2 400 ppp
Trames demi-teinte	600, 300, 200 et 150 en points cellulaires, 200 en trame demi-teinte orientée (en fonction du serveur/contrôleur d'impression sélectionné)
Cadrage	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie de cadrage avancée pour un contrôle renforcé • Fonction Simple Image Quality Adjustment (SIQA) de redressement, de calage et de lissage de la densité • Calage + 1,2 mm de l'avant vers l'arrière
Temps de sortie de première impression	PS- A4 LEF (départ grand côté) recto simple couleur : 10,4 secondes / Noir et blanc : 8,5 secondes
Fonctions d'impression	<ul style="list-style-type: none"> • Produit véritablement multifonction : impression, copie, télécopie et numérisation, y compris numérisation vers PC, USB ou courrier électronique, et impression mobile • Image de qualité avec une résolution de 2 400 x 2 400 ppp et toner à fusion basse température pour un rendu régulier de qualité offset • Simplifie et rend accessible l'impression mobile • L'étendue des supports acceptés permet d'imprimer tous types de documents, depuis les cartes postales jusqu'aux affiches, sur papier couché ou non couché jusqu'à 300 g/m². • Xerox EIP (Extensible® Interface Platform) vous permet de vous connecter à des solutions logicielles tierces depuis l'écran tactile de l'appareil • Une sélection complète de serveurs pour s'adapter au mieux à votre environnement : <ul style="list-style-type: none"> – Serveur d'impression Xerox® Integrated Colour C60/C70 – Serveur d'impression Xerox® EX-i C60/C70 optimisé par Fiery® – Serveur d'impression intégré Xerox® FreeFlow pour l'imprimante couleur Xerox® C60/C70 – Serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 optimisé par Fiery® • Les options de finition en ligne fournissent un véritable résultat professionnel, avec l'agrafage, la perforation, le pliage et la création de fascicules pour réaliser des présentations, des brochures, des rapports et des lettres d'information • Travaillez en sécurité avec les fonctionnalités de sécurité intégrées telles que le filtrage IP, l'écrasement d'image, l'impression sécurisée, la numérisation chiffrée vers courrier électronique, l'authentification et la prise en charge IPv6
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des appareils Xerox® et non-Xerox sur chaque nouveau site. Il suffit de vous connecter à un nouveau réseau et le MED recherche automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique.
Xerox® Global Print Driver®	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs d'installer, de mettre à jour et de gérer les appareils Xerox® et non-Xerox à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.
Solutions d'impression	
Xerox® Mobile Print Cloud (en option)	Xerox® Mobile Print Cloud gère les besoins des entreprises fonctionnant avec une main-d'œuvre mobile et vous permet de prendre une longueur d'avance sur vos besoins mobiles à venir, sans mettre de barrières au personnel, au budget ou à l'infrastructure. La mise en route ne prend que quelques minutes via le Cloud. Imprimez depuis n'importe quel périphérique mobile vers pratiquement toutes les marques d'imprimante. Une impression précise possible avec le véritable rendu Microsoft® Office® et plus encore. Imprimez ce dont vous avez besoin, quand, là et comme vous en avez besoin.
Xerox® Mobile Print Solution (en option)	Xerox® Mobile Print Solution est un choix idéal pour les sites présentant des exigences supplémentaires de contrôle et de sécurité avec un serveur en ligne. Elle permet aux utilisateurs d'imprimer depuis pratiquement tous les appareils mobiles vers quasiment toutes les marques d'imprimante ou d'imprimante multifonction sans pilotes ni complexité accrue. Saisissez simplement un code de déblocage (code PIN) sur le produit pour profiter d'une impression précise avec le véritable rendu Microsoft Office et d'autres options à utiliser sur votre serveur pour un déploiement privé, sur site.
Copie	
Temps de sortie de première copie Depuis le plateau : Depuis le DADF :	Seulement 7,8 secondes en couleur / 5,1 secondes en noir et blanc Seulement 9,6 secondes en couleur / 5,3 secondes en noir et blanc
Temps de préchauffage	90 secondes (depuis le démarrage à froid jusqu'à l'état Prêt à copier)
Imagerie numérique	Couleurs automatiques Rotation automatique Décalage d'image Effacement des bords Centrage automatique Sélection du type d'original (photo et texte, photo, texte, carte) avec sous-types Plus clair/Plus foncé Suppression de l'arrière-plan Contraste automatique et manuel Netteté Équilibre des couleurs, variation chromatique et saturation
Réduction / Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 % Zoom anamorphique Six valeurs de pourcentage programmables par l'utilisateur

Imprimante couleur Xerox® C60/C70

Caractéristiques spéciales	<p>Sélection automatique du papier Réduction/agrandissement automatiques en fonction du format papier sélectionné Basculement automatique du magasin Reprise automatique des travaux Sélection automatique des couleurs Désignation des zones Mode affiche Annotation Mode couleur unique/ bi-couleur Création de fascicules Multiposes : 2, 4 ou 8 poses Répétition d'image Image négative Image miroir Insertion de couvertures (avant uniquement, avant et arrière, arrière uniquement ; vierges ou imprimées) Travaux assemblés (programmation spéciale permettant de traiter plusieurs pages dans un même document ; peut être utilisée pour des encarts, des originaux de formats différents et pour mélanger des documents provenant du plateau et du chargeur de documents) Interruption des travaux Copie de livres Échantillon Originaux multiformats Insertion de feuille Marquage 2-en-1 Zoom X Y Plage de zoom de 25 à 400 % Décalage de marge Mode Photo Mode affiche Réduction/agrandissement de présélection Anticipation des ressources de programme Couvertures Effacement, Répétition d'image, Rotation d'image Interruption Assemblage des travaux Programmation des travaux</p>
Numérisation	
Accès simultané	Numérisation pendant que le système imprime ou transfère un document numérisé vers le réseau ou vers le télécopieur
Fonctionnalités de numérisation	<p>Originaux multiformats Effacement des bords Réduction/agrandissement Ajustement à la taille Assemblage de numérisation Contrôle de la qualité de compression/taille du fichier Type d'original (photo et texte, photo, texte) Suppression automatique de l'arrière-plan et des ombres Feuilles de flux de travaux Aperçu par miniatures Numérisation vers USB (en option) Aperçu du travail de numérisation</p>
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 200 images par minute en noir et blanc et en couleur
Résolution	<p>600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp</p>
Zone de numérisation maximale	Originaux jusqu'au format A3
Services d'impression en réseau	<p>Novell NDPS Novell Pserver / NDS Port 9100 RFC 1179 (LPR) Impression vers la boîte de messagerie et diffusion</p>
Formats de fichiers	<p>Image PDF uniquement PDF (consultable) PDF (linéarisé) PDF (A-1 niveau A) TIFF V6 JFIF XPS</p>
Gestion des documents Champs (métadonnées)	<p>Un à six champs de métadonnées programmables par l'utilisateur pour chaque numérisation Champs personnalisés apparaissant sur l'interface utilisateur Données variables saisies à l'aide du clavier virtuel</p>

Imprimante couleur Xerox® C60/C70

Fonctionnalités de numérisation	<p>Numérisation vers l'Accueil</p> <p>Numérisation vers bureau WIA</p> <p>Numérisation vers bureau TWAIN</p> <p>Numérisation vers boîte aux lettres</p> <p>Numérisation vers FTP</p> <p>Numérisation vers sFTP</p> <p>Numérisation via NDS</p> <p>Numérisation via SMB</p> <p>Numérisation via HTTP</p> <p>Numérisation via HTTPS</p> <p>Numérisation vers périphérique de stockage USB</p> <p>Numérisation vers imprimante distante</p> <p>Numérisation vers serveur de télécopie</p> <p>Numérisation vers plusieurs destinations</p> <p>Numérisation vers Documentum</p> <p>Numérisation vers DocuShare</p> <p>Numérisation vers Domino</p> <p>Numérisation vers Hummingbird</p> <p>Numérisation vers Interwoven WorkSite</p> <p>Numérisation vers Live Link Enterprise Server</p> <p>Numérisation vers Microsoft Dynamics GP</p> <p>Numérisation vers dossier web Microsoft Exchange</p> <p>Numérisation vers Microsoft SharePoint</p> <p>Numérisation vers SharePoint Portal Server</p> <p>Numérisation vers Thompson ProLaw</p> <p>Numérisation vers Tower TRIM</p> <p>Numérisation vers adresse Web (URL)</p> <p>Numérisation vers dossier réseau Microsoft</p> <p>Numérisation vers Exact e-Synergy</p>
Destinations de numérisation prises en charge (standard)	<p>Numérisation vers courrier électronique, numérisation vers dossier, vers PC, vers boîte de messagerie (privée et publique), numérisation vers USB, FTP, SMB, Bureau, PDF interrogeable, PDF/A, XPS et prévisualisation de miniatures</p>
Fonctionnalités de la numérisation vers courrier électronique	<p>Numérisation couleur, couleurs automatiques, niveaux de gris, noir et blanc</p> <p>Envoi direct de documents par courrier électronique depuis l'imprimante</p> <p>Recherche d'adresse manuelle ou dans un répertoire Exchange/Notes/LDAP</p> <p>Signatures et chiffrement</p> <p>Courrier électronique sur SSL</p> <p>Aperçu du travail de numérisation</p>
Authentification	<p>Authentification SMTP, POP avant SMTP, APOP, accréditations système</p> <p>Authentification unique (authentification LDAP, SMB, Kerberos)</p>
Xerox® ConnectKey® pour SharePoint® (en option)	<p>Xerox® ConnectKey for SharePoint simplifie et rationalise la façon dont vous numérisez, capturez et stockez vos documents papier. A l'aide de votre imprimante multifonction Xerox®, vous pouvez acheminer des documents directement dans un dossier de référentiel de documents précis, tout comme vous le feriez depuis votre PC. Depuis l'imprimante multifonction, vous pouvez naviguer jusqu'au dossier, attribuer un nom au document et ajouter des informations d'indexation essentielles avant de numériser. Grâce à la souplesse de capture et d'acheminement vers SharePoint ainsi que vers les dossiers Windows, ConnectKey est la solution idéale pour tous les bureaux qui doivent archiver et partager des documents papier.</p>
Xerox® ConnectKey® for DocuShare® (en option)	<p>Xerox® ConnectKey for DocuShare est une solution de numérisation vers un flux de production en une étape. Elle simplifie tout votre travail en intégrant le contenu de vos documents papier dans les flux de gestion de votre entreprise. Les utilisateurs peuvent facilement numériser des documents vers une collection DocuShare ou vers un dossier Windows, via une imprimante multifonction.</p>
Télécopie (en option) – Options de télécopie 1 ou 3 lignes	
Compatibilité	<p>Couleur, couleurs automatiques, noir et blanc</p>
Zone de numérisation maximale	<p>A3 DPC</p>
Fonction d'envoi de télécopies	<p>iFax</p> <p>Lan Fax</p> <p>IP Fax</p> <p>Transfert de télécopie vers courrier électronique</p> <p>Transfert de télécopie vers destination FTP</p> <p>Transfert de télécopie vers destination SMB</p> <p>Transfert de télécopie vers destination télécopie</p>
Fonctions d'impression de télécopie	<p>Impression depuis un périphérique de stockage USB</p> <p>Impression multimédia</p> <p>Impression Unicode</p>
Fonctions de télécopie	<p>iFax</p> <p>Lan Fax</p> <p>IP Fax</p> <p>Transfert de télécopie vers courrier électronique</p> <p>Transfert de télécopie vers destination FTP</p> <p>Transfert de télécopie vers destination SMB</p> <p>Transfert de télécopie vers destination télécopie</p>

Imprimante couleur Xerox® C60/C70

Gestion de l'imprimante	
Xerox® CentreWare® Services Internet - Pages Web intégrées sur l'imprimante	
État de l'imprimante	Serveur Web intégré au contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État du magasin/contenu • État des consommables • Alertes
Soumission de travaux	Fichiers prêts à être imprimés : PS, PCL TIFF, PDF, JPG, XPS Sélection de la fonction de sortie (recto-verso, couleur de sortie, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de sortie) Options de livraison (immédiate, jeu d'échantillons, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)
Administration de l'imprimante	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Assistance	Installation des pilotes d'impression/de numérisation et assistance en ligne via une page Web
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais
Services d'impression réseau	
Relevés automatiques de compteurs	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite à l'utilisateur final d'être impliqué et de perdre du temps et garantit que les lectures des compteurs sont envoyées à Xerox en temps et en heure.
Remplacement automatique des consommables	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement. (La prise en charge de la fonction ASR dépend de la compatibilité du système local et de son activation. Veuillez contacter votre équipe d'assistance Xerox locale pour plus d'informations ou vérifier notre matrice de fonctionnalités à l'adresse http://www.xerox.fr/about-xerox/account-management/smart-meter/frfr.html)
Sécurité	
Fonctionnalités	Impression sécurisée IPsec HTTPS (SSL) Fax intégré Blocage de port Prise en charge IPv6 Environnements IPv4 et IPv6 Mises à jour de sécurité du système d'exploitation Prise en charge 802.1X (norme IEEE) Identification sécurisé Authentification réseau Xerox Secure Access Unified ID System® Restriction d'adresse IP Bac de vérification de travaux Chiffrement de données Chiffrement AES 128 bits Chiffrement AES 256 bits Écrasement d'image Common Criteria (évaluation en cours)
Xerox Secure Access Unified ID System® (en option)	Xerox Secure Access Unified ID System intègre vos systèmes multifonction Xerox® à votre solution existante de badges d'identification pour les employés/étudiants et vous offre un système d'authentification souple et pratique. Ainsi, votre personnel, vos employés ou vos étudiants peuvent envoyer des documents vers un serveur d'impression centralisé. Ensuite, depuis l'imprimante multifonction du réseau, il leur suffit de se connecter par carte magnétique ou de proximité ou par code PIN pour imprimer le travail en toute sécurité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.office.xerox.com/software-solutions .
Serveur d'impression	
Serveur d'impression Xerox® Integrated Couleur C60/C70 (DMP) (Standard)	
Processeur	993 MHz
Mémoire (ESS)	4 Go de RAM
Disque système	Disque dur de 320 Go
Affichage	Panneau plat avec écran tactile couleur 10,4 pouces
Système d'exploitation de l'imprimante	VxWorks
Langages de description de page	PDF XPS®, émulation PCL® 6 HP-GL2 (transmission directe) Option Adobe® PostScript® 3™ TIFF JPEG

Imprimante couleur Xerox® C60/C70

Systèmes d'exploitation	Windows® XP SP1 et versions supérieures (32 et 64 bits) Server 2003/2008 (32 et 64 bits) Vista (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Mac OS® 10.4 et versions supérieures Citrix® Pilote personnalisé pour UNIX: – AIX® 5 v5.3 – HP-UX® 11.0 / 11i v2 – Solaris® 8/9/10 – Linux® Fedora Core® 1/5 – Red Hat® ES4 – SUSE® 10/11
Pilotes d'impression pris en charge	Windows 2003/XP 32 bits Windows 2003/XP 64 bits Windows Vista/Vista 32 bits Windows Vista/Vista 64 bits Windows 7 / 2008 32 bits Windows 7 / 2008 64 bits (Certifié Microsoft) Macintosh® OS 10.3.0 et UNIX N/A bidirectionnel avec Xerox Custom Xerox® Mobile Express Driver® Pilote d'imprimante XPS Xerox® Global Print Driver®
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> • Recto-verso automatique • Pilotes d'impression bidirectionnels pour connaître le statut du périphérique et des travaux • Pilote Macintosh personnalisé (filigrane, création de fascicules, comptabilisation des travaux, impression sécurisée, impression d'échantillon, impression différée) • Impression sécurisée • Impression différée • Serveur Web intégré pour les tâches de contrôle/surveillance/configuration à distance • Glaçage amélioré • Jeu d'échantillons • Création de fascicules • Sélection de couverture • Sélection du papier par attribut • N en 1 • Filigranes • Bandeaux • Ajustement à un nouveau format • Sélection du bac de sortie • Étalonnage de l'impression • Impression depuis USB <p>Et bien d'autres fonctionnalités !</p>
Connectivité	Interface Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1 000 MBTX/s) Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/C70IntegratedColorServer .
Options supplémentaires du serveur d'impression	
Serveur d'impression Xerox® EX-i C60/C70 en option, optimisé par Fiery®	
Processeur	Processeur Intel® Pentium® G850, E200, 2,90 GHz
Mémoire (ESS)	2 Go
Disque système	500 Go
Langages d'impression (PDL)	Adobe® PostScript® 3™ (v3019), PCL 6C (émulation), Adobe Acrobat 9
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> • La productivité commence avec un traitement RIP plus rapide. Le serveur couleur intégré Fiery permet d'imprimer rapidement et précisément des documents Microsoft® Office® volumineux et/ou complexes, des fichiers PowerPoint® et des PDF aux couleurs délicates. • Simplifiez et rationalisez votre flux de production. Automatisez la soumission des travaux comportant des tâches répétitives afin de mettre en place des flux de production performants et sans erreur avec les dossiers "Hot Folders" et les Imprimantes virtuelles. • Profitez des modèles Fiery couramment utilisés pour gagner du temps lors de la soumission de travaux. Avec la technologie de serveur Fiery, même un utilisateur débutant peut accomplir des tâches complexes en utilisant les pilotes pré-chargés dédiés à une tâche. • La couleur adéquate. Obtenez des couleurs exactes et précises avec toutes les applications, toutes les plates-formes et tous les formats grâce aux outils de gestion des couleurs Fiery. • Améliorez l'impact de vos documents avec les informations variables. Personnalisez vos impressions en fonction d'un public précis avec des textes, des photos et des graphismes variables grâce aux capacités de base d'impression des données variables du serveur couleur Fiery intégré.
Connectivité	Connexion directe (IP unique) Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/C70EXiFieryColorServer .

Imprimante couleur Xerox® C60/C70

Serveur d'impression intégré Xerox® FreeFlow pour l'imprimante couleur Xerox® C60/C70 en option	
Processeur	Processeur Intel® Dual Core Pentium G3420
Mémoire (ESS)	8 Go
Disque système	1 To 7200 SATA ou équivalent
Langages d'impression (PDL)	True Adobe® PostScript® niveau 1, 2, 3 ; Adobe® Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X; TIFF, PCL 5c, PCL 6XL, EPS, JPEG
Fonctionnalités	<p>Simple</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateforme Windows 7 pour une expérience familière • Configuration intégrée / rapide. Idéal pour une empreinte environnementale minimale et configuration rapide et aisée. • Accepte les fichiers natifs Microsoft Office® pour l'impression directe (document PowerPoint® sur clé mémoire USB, par exemple) <p>Productif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tous les avantages d'un flux de production Xerox disponibles dans une solution économique • Soumission de travaux à partir d'une tablette par glisser/déposer, et bien plus encore. <p>Puissant</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toute la puissance de la technologie RIP brevetée de Xerox® dans une solution économique • Inclus le tout dernier moteur d'impression Adobe PDF et les accréditations GC • Inclus les fonctionnalités d'impression de données variables / gestion des couleurs / flux de travaux de production <p>Réglage précis des nuances et des soulignages pour plus de précision Prise en charge Duotone, Tri-tone et Quad-tone</p>
Connectivité	Connexion directe (IP unique)
	Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer .
Serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 en option, optimisé par Fiery®	
Processeur	Intel® Core i5-2400, 4 Core, PRO80-IV, 3,10 GHz
Mémoire (ESS)	4 Go
Disque système	1 To
Langages d'impression (PDL)	Adobe PostScript® Niveau 1, 2, 3 ; PDF/X-1a, 3 et 4 ; EPS ; Adobe Acrobat® 9.1, PDF natif 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7; CT/LW ; TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG Formats Microsoft natifs (DOC, XLS, PUB, PPT) possibles grâce à la fonctionnalité Fiery "Hot Folders" EFI™ FreeForm 1, et FreeForm 2 VDP
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> • La technologie Fiery fait croître vos bénéfices en générant des documents à fort impact composés d'images et de couleurs éclatantes dépassant les attentes de vos clients, et cela tout en respectant des délais serrés. Cette technologie vous permet d'en faire encore plus grâce à l'automatisation des tâches manuelles et à la suppression des goulets d'étranglement qui ralentissent la production. • Avec la technologie Fiery, vous pouvez produire des documents marketing percutants grâce à une grande diversité d'options de production et notamment l'identification automatique des éléments d'un travail, tels que les textes, les images ou les couleurs d'accompagnement. Cette fonction vous évite également d'avoir à reprogrammer les travaux, pour un processus plus simple et plus rapide. Elle est idéale pour la production de documents marketing à fort impact, les communications personnalisées ainsi que les applications photo et d'emballage. • Fiery ColourWise propose une couleur de qualité supérieure prête à l'emploi et intègre les composants essentiels de Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, de Fiery Spot-On et de la suite Fiery Colour Profiler afin de contrôler et de gérer la couleur tout au long de votre flux de production. • Fiery Command WorkStation accroît votre production et réduit erreurs et gaspillage grâce à la centralisation de la gestion des travaux via son interface utilisateur intuitive. Simplifiez encore davantage vos tâches d'imposition et de composition documentaire, exigeantes en termes de main-d'œuvre, avec l'interface intuitive de Fiery SeeQuence Impose et Compose. • La technologie Fiery JDF connecte les solutions EFI et les solutions compatibles Fiery de sorte que vous pouvez déplacer les informations des travaux plus rapidement et de manière plus efficace au sein de votre système. La prise en charge du moteur d'impression Adobe PDF permet aux serveurs Fiery de proposer également un flux de production PDF source de bout en bout pour une amélioration de l'homogénéité et de la souplesse de vos sorties imprimées, depuis la conception jusqu'à l'impression. • L'utilisation des serveurs Fiery et de Fiery Command Workstation vous permet d'atteindre un nouveau niveau d'intégration pour l'amélioration des processus et des bénéfices, dont une connexion transparente de Xerox® FreeFlow® pour l'automatisation du flux de production.
Connectivité	Connexion directe (IP unique), commutation réseau (IP double)
	Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/C70EXPrintServer .

Imprimante couleur Xerox® C60/C70

Consommables	Description	Rendement	Numéro de référence
Éléments remplaçables par le client			
Cartouches de toner (à compteur)	Noir	30 000 pages ⁴	006R01521
	Cyan	34 000 pages ⁴	006R01524
	Magenta	32 000 pages ⁴	006R01523
	Jaune	34 000 pages ⁴	006R01522
Cartouches de toner (à la vente)	Noir	30 000 pages ⁴	006R01655
	Cyan	34 000 pages ⁴	006R01656
	Magenta	32 000 pages ⁴	006R01657
	Jaune	34 000 pages ⁴	006R01658
Cartouche tambour noir	1 cartouche	190 000 pages ⁴	013R00663
Cartouche tambour couleur	1 cartouche par couleur	85 000 pages ⁴	013R00664
Corotron de charge	Pour tambour noir	190 000 pages ⁴	013R00650
Module de four	220 V	200 000 pages ⁴	008R13065
Bac récupérateur de toner	1 cartouche	50 000 pages ⁴	008R12990
Cartouches d'agrafes	Finisseurs et Agrafeuse pratique (1 cartouche par carton)	5 000 par cartouche	008R12964
	Module de finition BR avec création de fascicules (4 cartouches par carton)	5 000 par cartouche	008R13177
	Récupérateur de déchets pour module de finition pour production légère	5 000 par cartouche	008R13041
	Module de finition pour production légère avec Création de fascicules	5 000 par cartouche	008R12925
Recharges d'agrafes	Finisseurs et Agrafeuse pratique (3 recharges par carton)	5 000 par recharge (15 000 au total)	008R12941

¹ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume n'est pas censé être maintenu de manière régulière.

² Débit d'impression mensuel régulier escompté.

³ La capacité s'entend pour un support de 75 g/m² ; elle varie en fonction des grammages.

⁴ Nombre de pages approximatif. Rendement déclaré basé sur une taille de travail de 5 pages, rapport de 30 % couleur et 70 % noir et blanc, sur des supports au format A4. Le rendement varie selon la taille du support, la zone d'impression couverte des images, la longueur des travaux, l'orientation du support et les modèles.

Pour visualiser une vidéo du produit, rendez-vous sur www.xerox.com. Construisez et configurez votre propre imprimante Xerox® Couleur C60/C70 sur www.buildyourownxerox.com.

